



КАТАЛОГ
МОТОТЕХНИКИ
2024



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ2

КВАДРОЦИКЛЫ

STELS ATV010 ГЕПАРД.....	4
STELS ATV850 ГЕПАРД.....	5
STELS ATV800 ГЕПАРД.....	6
STELS ATV650 ГЕПАРД.....	8
STELS ATV200 ЛЕОПАРД.....	9

МОТОЦИКЛЫ

STELS M502N.....	10
STELS RK125.....	11
STELS RK50E.....	12

СНЕГОХОДЫ

STELS ВИТЯЗЬ.....	13
STELS АТАМАН.....	15
STELS ВИКИНГ.....	16
STELS СТАВР.....	17
STELS КАПИТАН.....	18
STELS ФОРИНГ.....	19

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

STELS 5HP.....	20
STELS 9.8HP.....	21
STELS 9.9HP.....	22

Полная информация об ассортименте, технических характеристиках и цветовых решениях на сайте www.stelsoffroad.ru.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.



ATVSTELS
ГЕПАРД



НОВИНКА

Объем двигателя
1000 см³
Мощность
75 л.с.

STELS ATV 010 ГЕПАРД 2.0



ATV850GSTELS
ГЕПАРД



Объем двигателя
830 см³
Мощность
69 л.с.

STELS ATV 850 ГЕПАРД 2.0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATV 010 (TE) ГЕПАРД 2.0 K01 GN		ATV 850 (PE) ГЕПАРД 2.0 K01 TECH	ATV 850 (PE) ГЕПАРД 2.0 K02 TECH	ATV 850 (PE) ГЕПАРД 2.0 K02 GN
Рама	Трубчатая, сварная			Трубчатая, сварная	
Двигатель	4-х тактный, жидкостного охлаждения, 997 см ³			4-х тактный, жидкостного охлаждения, 830 см ³	
Система питания	Впрыск топлива с электронным управлением			Впрыск топлива с электронным управлением	
Система зажигания	Электронный блок управления, ECU			Электронный блок управления, ECU	
Система запуска	Электростартер			Электростартер	
Максимальная мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	75 / 55 (6500)			69 / 51 (6400)	
Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)	85 (5500)			75 (5000)	
Конструктивная скорость, км/ч	100 (скорость ограничена производителем в целях безопасности)			100	
Трансмиссия	Автоматическая, вариаторная GN			Автоматическая, вариаторная Tech	Автоматическая, вариаторная CN
Подвеска передняя	Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором			Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором	
Подвеска задняя	Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором			Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором	
Тормозная система	Дисковая гидравлическая			Дисковая гидравлическая	
Объем топливного бака, л	30			30	
Шины передние	AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP)		AT28x10-12 ITP Mud Lite XL	AT28x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)	
Шины задние	AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP)		AT28x12-12 ITP Mud Lite XL	AT28x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)	
Диски передние	SD SERIES BEADLOCK 14x7		6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5,DIA-61	6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5,DIA-61	
Диски задние	SD SERIES BEADLOCK 14x7		7,5x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5,DIA-61	6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5,DIA-61	
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	2390±40 / 1350±40 / 1545±40			2494±20 / 1350±20 / 1545±30	
Колёсная база, мм	1563±20			1563±20	
Дорожный просвет, мм	330±30			330±20	
Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг	418±5 / 451±5			460±5 / 500±5	

ЦВЕТА КВАДРОЦИКЛА ГЕПАРД 010



ЦВЕТА КВАДРОЦИКЛА ГЕПАРД 850



ATV 800G **STELS**
ГЕПАРД



Объем двигателя
800 см³
Мощность
67 л.с.

STELS ATV 800 ГЕПАРД 2.0

ATV 800G **STELS**
ГЕПАРД



Объем двигателя
800 см³
Мощность
67 л.с.

STELS ATV 800 ГЕПАРД 2.0 CARGO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATV 800 (TE) ГЕПАРД 2.0 K01 TECH / CN		ATV 800 (TE) ГЕПАРД 2.0 K02 TECH / CN		ATV 800 (FF) ГЕПАРД 2.0 K01 TECH / CN	ATV 800 (FF) ГЕПАРД 2.0 K02 TECH / CN
Рама	Трубчатая, сварная				Трубчатая, сварная	
Двигатель	4-х тактный, жидкостного охлаждения, 800 см ³				4-х тактный, жидкостного охлаждения, 800 см ³	
Система питания	Впрыск топлива с электронным управлением				Впрыск топлива с электронным управлением	
Система зажигания	Электронный блок управления, ECU				Электронный блок управления, ECU	
Система запуска	Электростартер				Электростартер	
Максимальная мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	67 / 49 (6500)				67 / 49 (6500)	
Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)	73 (5000)				73 (5000)	
Конструктивная скорость, км/ч	100				100	
Трансмиссия	Автоматическая, вариаторная Tech / CN				Автоматическая, вариаторная Tech / CN	
Подвеска передняя	Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором				Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором	
Подвеска задняя	Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором				Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором	
Тормозная система	Дисковая гидравлическая				Дисковая гидравлическая	
Объем топливного бака, л	30				30	
Шины передние	AT28x10.00R12NHS (BLACKWATER EVOLUTION 8PR ITP)	AT28x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)			27x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)	AT27x10-12 (MUD LITE XL) TL 6PR 54F
Шины задние	AT28x10.00R12NHS (BLACKWATER EVOLUTION 8PR ITP)	AT28x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)			27x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)	AT27x10-12 (MUD LITE XL) TL 6PR 54F
Диски передние	6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-61				6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-61	
Диски задние	6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-61				6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-61	
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	2390±20 / 1350±20 / 1545±30				2880±40 / 1350±40 / 1545±40	
Колёсная база, мм	1563±20				1563±20	
Дорожный просвет, мм	330±30				312±20	
Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг	426±5 / 455±5				475±5 / 515±5	

ЦВЕТА КВАДРОЦИКЛА ГЕПАРД 800



ЦВЕТА КВАДРОЦИКЛА ГЕПАРД 800



ATV 650G
STELS
ГЕПАРД

Объем двигателя
650 см³
Мощность
52 л.с.

STELS ATV 650 ГЕПАРД 2.0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATV 650 (TE) ГЕПАРД 2.0 KO1 TECH / CN	ATV 650 (TE) ГЕПАРД 2.0 KO2 TECH / CN
Рама	Трубчатая, сварная	
Двигатель	4-х тактный, жидкостного охлаждения, 650 см ³	
Система питания	Впрыск топлива с электронным управлением	
Система зажигания	Электронный блок управления, ECU	
Система запуска	Электростартер	
Максимальная мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	52 / 38 (6750)	
Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)	60 (5000)	
Конструктивная скорость, км/ч	100	
Трансмиссия	Автоматическая, вариаторная Tech / CN	
Подвеска передняя	Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором	
Подвеска задняя	Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором	
Тормозная система	Дисковая гидравлическая	
Объем топливного бака, л	30	
Шины передние	AT27x10-12 ITP Mud Lite XL	27x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)
Шины задние	AT27x12-12 ITP Mud Lite XL	27x10-12 KAMA QUADRO ATM (HK-437)
Диски передние	6x12H2 Гренадер, алмаз черный LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-61	
Диски задние	6x12H2 Гренадер, алмаз черный LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-61	
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	2390±20 / 1350±20 / 1557±30	
Колёсная база, мм	1563±20	
Дорожный просвет, мм	312±20	
Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг	452±4 / 479±4	

ЦВЕТА КВАДРОЦИКЛА ГЕПАРД 650

ATV STELS
LEOPARD

НОВИНКА

Объем двигателя
177 см³
Мощность
13 л.с.

STELS ATV 200 ЛЕОПАРД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATV 200 ЛЕОПАРД
Рама	Трубчатая, сварная
Двигатель	1 цилиндровый, 4-х тактный, 177 см ³
Система питания	Карбюраторная с подогревом впускного диффузора
Система зажигания	Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI
Система запуска	Электростартер / Ручной запуск
Максимальная мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	12 / 9 (7000)
Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)	13 (6000)
Конструктивная скорость, км/ч	75
Трансмиссия	Автоматическая, вариаторная
Подвеска передняя	Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором
Подвеска задняя	Зависимая, маятниковая, с пружинно-гидравлическим амортизатором
Тормозная система	Комбинированная, с ручным и ножным приводом, действует на передние и задние колеса
Объем топливного бака, л	6,5
Размерность передних шин / дисков	AT21x7-10 / 10x5.5
Размерность задних шин / дисков	AT20x11-8 или AT20x10-8 / 8x8
Тип привода ведущих колес	Цепная передача
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	1674±20 / 1058±20 / 1150±20
Колёсная база, мм	145/225
Дорожный просвет, мм	220±20
Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг	138±5 / 147±5

ЦВЕТА КВАДРОЦИКЛА ЛЕОПАРД 200





НОВИНКА

Объем двигателя
486 см³
Мощность
47.6 л.с.

STELS M502N



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОТОЦИКЛ M502N
Рама	Трубчатая, сварная, диагонального типа
Двигатель	2-цилиндровый, 4-тактный, 8-клапанный, 486 см3, DOHC
Система питания	Bosch EFI
Система зажигания	T.C.I.
Система запуска	Электростартер
Максимальная мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	47.6 / 35 (8500)
Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)	45 (6750)
Конструктивная скорость, км/ч	160
Система охлаждения	Жидкостная
Сцепление	Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне
Коробка передач	Механическая, число передач: 6
Подвеска передняя	Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая, ход 119,5 мм
Подвеска задняя	Амортизатор Pro-link Mono, регулируемый, ход 55 мм
Тормозная система	Дисковая, с системой ABS
Шины передние	120/70 ZR 17 M/C (58W) (бескамерная)
Шины задние	160/60 ZR 17 M/C (69W) (бескамерная)
Колёсная база, мм	1420
Дорожный просвет, мм	165
Объем топливного бака, л	17
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	2145x775x1110
Высота сиденья пилота (мм)	790/780
Сухая масса, кг	197
Минимальный радиус поворота, м	2,5

ЦВЕТА МОТОЦИКЛА M502N



НОВИНКА

Объем двигателя
124,8 см³
Мощность
11.1 л.с.

STELS RK125



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОТОЦИКЛ RK125
Рама	Трубчатая, сварная, диагонального типа
Двигатель	01-цилиндровый, 4-тактный, 124,8 см3, OHV
Система питания	Карбюраторная
Система зажигания	C.D.I
Система запуска	Электростартер, Кик-стартер
Максимальная мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	11.1 / 8.2 (8500)
Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)	9.2 (7500)
Конструктивная скорость, км/ч	95
Система охлаждения	Воздушная
Сцепление	Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне
Коробка передач	Механическая, число передач: 5
Подвеска передняя	Телескопическая вилка
Подвеска задняя	Амортизатор Dual
Тормозная система	Передний тормоз: дисковый / Задний тормоз: барабанный
Шины передние	80/90-17 (бескамерная)
Шины задние	120/80-17 (бескамерная)
Колёсная база, мм	1265
Дорожный просвет, мм	170
Объем топливного бака, л	14
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	2025x775x1095
Высота сиденья пилота (мм)	765
Сухая масса, кг	122
Минимальный радиус поворота, м	1.9

ЦВЕТА МОТОЦИКЛА RK125





НОВИНКА

Объем двигателя
49,9 см³
Мощность
3.4 л.с.

STELS RK50E



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОТОЦИКЛ RK50E
Рама	Трубчатая, сварная, диагонального типа
Двигатель	1-цилиндровый, 4-тактный, 2-клапанный, 49,9 см3, OHV
Система питания	Карбюраторная
Система зажигания	C.D.I
Система запуска	Электростартер, Кик-стартер
Максимальная мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	3.4 / 2.5 (7000)
Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)	3 (5500)
Конструктивная скорость, км/ч	45
Система охлаждения	Воздушное
Сцепление	Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне
Коробка передач	Механическая, число передач: 5
Подвеска передняя	Телескопическая вилка
Подвеска задняя	Амортизатор Dual
Тормозная система	Передний тормоз: дисковый / Задний тормоз: барабанный
Шины передние	2.75-18-4PR (бескамерная)
Шины задние	3.00-18-4PR (бескамерная)
Колёсная база, мм	1250
Дорожный просвет, мм	120
Объем топливного бака, л	11
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	1970x740x1050
Высота сиденья пилота (мм)	730
Сухая масса, кг	105
Минимальный радиус поворота, м	1.9

ЦВЕТА МОТОЦИКЛА RK50E



Объем двигателя
800 см³/565 см³
Мощность
62 л.с./57 л.с.

STELS ВИТЯЗЬ 800, 600



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВИТЯЗЬ SA800R (L LUX WT) 2.0 KO1 TECH	ВИТЯЗЬ SA600R (L LUX WT) 2.0 KO1 TECH
Рама	Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная	
Двигатель	2-х цилиндровый, 4-х тактный	2-х цилиндровый, 2-х тактный
Объём двигателя, см³	800	565
Система питания	Впрыск топлива с электронным управлением	Карбюраторная
Система зажигания	Электронный блок управления двигателем, ECU	Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI
Система запуска	Электростартер / ручной запуск	
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	62 / 46 (6750)	57 / 42 (6300)
Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)	68 (4500)	60 (5600)
Максимальная скорость, км/ч	100	100
Трансмиссия	Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)	
Передняя подвеска	Двухрычажная, А-образные рычаги	
Задняя подвеска	Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами	
Гусеница (длина/ширина/высота-грунтозацепа/шаг), мм	3920 / 500 / 30 / 72,6	3920 / 500 / 30-38 / 72,6
Тормозная система	Дисковый тормоз с гидравлическим приводом	
Модель гусеницы	WT 30	
Объем топливного бака, л	50	
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм	3306±30 / 1322±20 / 1476±50	
Сухая / снаряжённая масса, кг	329±5 / 379±5	299±5 / 344±5
Техническая допустимая буксируемая масса, кг	500	

ЦВЕТА СНЕГОХОДА ВИТЯЗЬ





НОВИНКА

Объем двигателя
293 см³
Мощность
27 л.с.

STELS ВИТЯЗЬ 300



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ВИТЯЗЬ S300L - SK300R (L ST LT) 2.0 K01 TECH
Рама	Стальная, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная	
Двигатель	Одноцилиндровый, 4-х тактный	
Объём двигателя, см³	293	
Система питания	Впрыск топлива с электронным управлением	
Система зажигания	Электронный блок управления двигателем, ECU	
Система запуска	Электростартер / ручной запуск	
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	27 / 20 (7500)	
Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)	30 (5500)	
Максимальная скорость, км/ч	65	
Трансмиссия	Автоматическая, клиноременный вариатор Tech	
Передняя подвеска	Двухрычажная, А-образные рычаги	
Задняя подвеска	Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами	
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг), мм	3232 / 380 / 25 / 50.5	
Тормозная система	Дисковый тормоз с гидравлическим приводом	
Объем топливного бака, л	20	
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм	2995±50 / 1130±40 / 1170±40	
Сухая / снаряжённая масса, кг	215±5 / 230±5	
Техническая допустимая буксирная масса, кг	250	

ЦВЕТА СНЕГОХОДА ВИТЯЗЬ



Объем двигателя
800 см³
Мощность
62 л.с.

STELS АТАМАН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		АТАМАН SA600T (L LUX WT) 1.0 K01 TECH
Рама	Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная	
Двигатель	2-х цилиндровый, 4-х тактный	
Объём двигателя, см³	800	
Система питания	Впрыск топлива с электронным управлением	
Система зажигания	Электронный блок управления двигателем, ECU	
Система запуска	Электростартер / ручной запуск	
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	62 / 46 (6750)	
Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)	68 (4500)	
Максимальная скорость, км/ч	100	
Трансмиссия	Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)	
Передняя подвеска	Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором	
Задняя подвеска	Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами	
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг), мм	3920 / 500 / 30 / 72,6	
Модель гусеницы	WT 30	
Тормозная система	Дисковый тормоз с гидравлическим приводом	
Объем топливного бака, л	50	
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм	3192±30 / 1203±20 / 1470±50	
Сухая / снаряжённая масса, кг	39±5 / 389±5	
Техническая допустимая буксирная масса, кг	500	

ЦВЕТА СНЕГОХОДА АТАМАН



STELS
VIKING 2.0 Edition



Объем двигателя
800 см³
Мощность
67 л.с.

STELS ВИКИНГ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВИКИНГ V800 T (L LUX SWT) 3.0 K01 TECH / CN	ВИКИНГ V800 T (L LUX SWT) 3.0 K02 TECH / CN
Рама	Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная	
Двигатель	2-х цилиндровый, 4-х тактный	
Расположение цилиндров	V-образное	
Объём двигателя, см³	800	
Система питания	Впрыск топлива с электронным управлением	
Система зажигания	Электронный блок управления двигателем, ECU	
Система запуска	Электростартер / ручной запуск	
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	67 / 49.9 (6500)	
Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)	68 (4500)	
Максимальная скорость, км/ч	90	
Трансмиссия	Автоматическая, клиноременный вариатор Tech / CN	
Передняя подвеска	Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором	
Задняя подвеска	Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором	
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг), мм	3968 / 600 / 30 / 64	3937/ 600 / 22 / 63,5
Модель гусеницы	Beaver SWT	Тайга 600
Тормозная система	Дисковый тормоз с гидравлическим приводом	
Объем топливного бака, л	45	45
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм	3170±40 / 1160±30 / 1450±50	
Сухая / снаряжённая масса, кг	370±5 / 415±5	
Техническая допустимая буксируе- мая масса, кг	500	

ЦВЕТА СНЕГОХОДА ВИКИНГ



СТАВР



Объем двигателя
565 см³
Мощность
57 л.с.

STELS СТАВР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАВР MS600 (L LUX WT) 1.0 K01 TECH	СТАВР SM600T (L LUX SWT) 1.0 K01 TECH
Рама	Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная	
Двигатель	2-х цилиндровый, 2-х тактный	
Объём двигателя, см³	565	
Система питания	Карбюраторная	
Система зажигания	Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI	
Система запуска	Электростартер/ручной запуск	
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	57 / 42 (6300)	
Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)	60 (5600)	
Максимальная скорость, км/ч	90	
Трансмиссия	Автоматическая, клиноременный вариатор Tech	
Передняя подвеска	Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором	
Задняя подвеска	Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором	
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг), мм	3920 / 500 / 30-38 / 72.6	3968 / 600 / 30/ 64
Тормозная система	Дисковая, тормоз с гидравлическим приводом	
Объём топливного бака, л	43	
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм	3320 / 1110 / 1474	
Сухая / снаряжённая масса, кг	280 / 315	305 / 335
Техническая допустимая буксируе- мая масса, кг	250	

ЦВЕТА СНЕГОХОДА СТАВР





Объем двигателя
177.6 см³
Мощность
12 л. с.

STELS КАПИТАН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КАПИТАН SK200R (L ST LT) 1.0 KO1 TECH
Рама	Стальная, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная
Двигатель	1 цилиндровый, 4-х тактный
Объём двигателя, см³	177,6
Система питания	Карбюраторная
Система зажигания	Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI
Система запуска	Электростартер / ручной стартер
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	12 / 9 (7000)
Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)	13 (6000)
Максимальная скорость, км/ч	45
Трансмиссия	Автоматическая, клиноременный вариатор Tech
Передняя подвеска	Двухрычажная, А-образные рычаги
Задняя подвеска	Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг), мм	3232 / 380 / 25 / 50,5, Полярник
Тормозная система	Дисковая, с гидравлическим приводом
Объём топливного бака, л	12
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм	2990±30 / 1070±20 / 1280±40
Сухая / снаряжённая масса, кг	180±5 / 195±5
Техническая допустимая буксирная масса, кг	250

ЦВЕТА СНЕГОХОДА КАПИТАН



НОВИНКА

Объем двигателя
625 см³
Мощность
19 л. с.

STELS ФОРИНГ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ФОРИНГ S620
Рама	Стальная, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная
Двигатель	Одноцилиндровый, 4-х тактный, OHV
Объём двигателя, см³	625
Система питания	Карбюраторная
Система зажигания	Транзисторное зажигание
Система запуска	Электростартер / ручной запуск
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	19 / 14 (3600)
Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)	42 (3100)
Максимальная скорость, км/ч	100
Трансмиссия	Автоматическая, клиноременный вариатор (Сафари)
Передняя подвеска	Двухрычажная, А-образные рычаги
Задняя подвеска	Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг), мм	3232 / 380 / 25 / 50,5
Модель гусеницы	ЛГБ-058000-19M1
Тормозная система	Дисковый тормоз с гидравлическим приводом
Объём топливного бака, л	22
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм	2990±30 / 1070±20 / 1280±40
Сухая / снаряжённая масса, кг	200±5 / 215±5
Техническая допустимая буксирная масса, кг	300

ЦВЕТА СНЕГОХОДА ФОРИНГ





НОВИНКА

Объем двигателя
102 см³
Мощность
5 л.с.

STELS 5HP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STELS 5HP
Двигатель	Одноцилиндровый, 2-х тактный
Объем двигателя, см³	102
Система питания	Карбюраторная
Система зажигания	Электронная, бесконтактная CDI
Система запуска	Ручной запуск
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	5 / 3,67 (5200)
Макс. обороты двигателя (об./мин.)	4000 / 5500,
Холостой ход (об./мин.)	1000 на нейтральной передаче
Коробка передач	F-N-R
Передаточное число	27:13 (2.08)
Система охлаждения	Водяное
Система управления	Румпель
Подъемная система	Ручная
Объем топливного бака, л	2,5 (встроенный)
Свеча зажигания	NGK BPR7HS-10
Масло в топливо	2-тактное для лодочных моторов спецификации FC-2W)
Масло в редуктор	Масло для гипоидных передач API GL-4 / SAE 85W-90 100 мл.
Соотношение масло / бензин	1:50
Бензин	Неэтилированный, с октановым числом более 92
Вес, кг	21



НОВИНКА

Объем двигателя
169 см³
Мощность
9.8 л.с.

STELS 9.8HP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STELS 9.8HP
Двигатель	2-х цилиндровый, 2-х тактный
Объем двигателя, см³	169
Система питания	Карбюраторная
Система зажигания	Электронная, бесконтактная CDI
Система запуска	Ручной стартер
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	9.8 / 7.2 (5000)
Макс. обороты двигателя (об./мин.)	4500 / 5500
Холостой ход (об./мин.)	700 / 800
Коробка передач	F-N-R
Передаточное число	27:13 (2.08)
Система охлаждения	Водяное
Система управления	Румпель
Подъемная система	Ручная
Объем топливного бака, л	12
Свеча зажигания	NGK BP7HS-10 (BPR7-HS10)
Масло в топливо	2-х тактное для лодочных моторов спецификации FC-2W
Масло в редуктор	Масло для гипоидных передач API GL-4 / SAE 85W-90
Соотношение масло / бензин	1:50
Бензин	Неэтилированный, с октановым числом более 92
Вес, кг	27



STELS 9.9HP

НОВИНКА

Объем двигателя
246 см³
Мощность
9.9 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STELS 9.9HP
Двигатель	2-х цилиндровый, 2-х тактный
Объём двигателя, см³	246
Система питания	Карбюраторная
Система зажигания	Электронная, бесконтактная CDI
Система запуска	Электростартер / ручной стартер
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.)	9.9 / 7.3 (5000)
Макс. обороты двигателя (об./мин.)	4500 / 5500
Холостой ход (об./мин.)	700 / 800
Коробка передач	F-N-R
Передаточное число	27:13 (2.08)
Система охлаждения	Водяное
Система управления	Румпель
Подъёмная система	Ручная
Объём топливного бака, л	24
Свеча зажигания	NGK BP7HS-10 (BPR7-HS10)
Масло в топливо	2-х тактное для лодочных моторов спецификации FC-2W
Масло в редуктор	Масло для гипоидных передач API GL-4 / SAE 85W-90
Соотношение масло / бензин	1:50
Бензин	Неэтилированный, с октановым числом более 92
Вес, кг	36





t.me



vk.com



dzen.ru



youtube.com

stelsoffroad.ru